

## MC Multiválvulas de alivio Quad-Port

## APPLICATION:

Para uso en grandes tanques estacionarios de Gas LP y NH3 con aberturas bridadas. Estos múltiples de alivio tienen una válvula de alivio adicional excluida de la clasificación de gasto, que permite dar servicio y/o cambiar cualquier válvula de alivio sin evacuar el tanque. Nuestra gran manija de selección de puerto permite cerrar cada puerto de válvula específico para poder quitar la válvula de alivio mientras que el resto de las válvulas permanecen bajo presión protegiendo el tanque y su contenido. Cada modelo de múltiple está clasificado en base el flujo a través de las válvulas de alivio con una de ellas fuera de servicio.

## FEATURES:

- · Cuerpo de hiero dúctil para uso pesado
- · Componentes internos de acero inoxidable
- · Sellos del empaque del vástago de Teflon® en forma de V
- · Palanca de selección de puerto de gran diámetro e indicador de puerto
- Guarda de clima de goma para el engrane giratorio del múltiple con tapón de puerto
- Disponible a presiones de alivio de válvula de 250 PSIG y 265 PSIG
- Función de ecualización de vapor para una fácil rotación de puertos
- · Incluye una cómoda cadena de izamiento de uso rudo
- · Viene con empaque de brida de embobinado en espiral



Part No.	Tamaño de brida	Cant. de Válv.	Aplicación	***Clasificación de flujo SCFM/ AIR @120% de la presión fijada	Factory Installed Relief Valve			Accessory
					Seal Material <sup>(2)</sup>	Válvula de alivio IDD****	No. de parte	Kit uni- versal de montaje de 8 tornillos
ME903S-3F/250VM	3" - 300#(1)	3	LPG	20,400 (2)	FKM	250	MEV250VM/250	ME904SK
ME903S-3F/250CN	3" - 300#(1)	3	LPG & NH <sub>3</sub>	20,400 (2)	Nitrile	250	MEV250CN/250	ME904SK
ME903S-4F/250VM	4" - 300#	3	LPG	20,400 (2)	FKM	250	MEV250VM/250	ME904SK
ME903S-4F/250CN	4" - 300#	3	LPG & NH <sub>3</sub>	20,400 (2)	Nitrile	250	MEV250CN/250	ME904SK
ME904S-3F/250VM	3" - 300#(1)	4	LPG	27,740 (3)	FKM	250	MEV250VM/250	ME904SK
ME904S-3F/250CN	3" - 300#(1)	4	LPG & NH <sub>3</sub>	27,740 (3)	Nitrile	250	MEV250CN/250	ME904SK
ME904S-4F/250VM	4" - 300#	4	LPG	27,740 (3)	FKM	250	MEV250VM/250	ME904SK
ME904S-4F/250CN	4" - 300#	4	LPG & NH <sub>3</sub>	27,740 (3)	Nitrile	250	MEV250CN/250	ME904SK
ME903S-3F/265VM	3" - 300#(1)	3	LPG	20,555 (2)	FKM	265	MEV250VM/265	ME904SK
ME903S-3F/265CN	3" - 300#(1)	3	LPG & NH <sub>3</sub>	20,555 (2)	Nitrile	265	MEV250CN/265	ME904SK
ME903S-4F/265VM	4" - 300#	3	LPG	20,555 (2)	FKM	265	MEV250VM/265	ME904SK
ME903S-4F/265CN	4" - 300#	3	LPG & NH <sub>3</sub>	20,555 (2)	Nitrile	265	MEV250CN/265	ME904SK
ME904S-3F/265VM	3" - 300#(1)	4	LPG	28,550 (3)	FKM	265	MEV250VM/265	ME904SK
ME904S-3F/265CN	3" - 300#(1)	4	LPG & NH <sub>3</sub>	28,550 (3)	Nitrile	265	MEV250CN/265	ME904SK
ME904S-4F/265VM	4" - 300#	4	LPG	28,550 (3)	FKM	265	MEV250VM/265	ME904SK
ME904S-4F/265CN	4" - 300#	4	LPG & NH <sub>3</sub>	28,550 (3)	Nitrile	265	MEV250CN/265	ME904SK

<sup>\*</sup> Para uso con brida modificada 300 # ANSI con puerto de 4"

<sup>\*\*\*</sup> Gasto en base a la cantidad de válvulas señaladas entre paréntesis (). Los gastos se muestran como válvulas de alivio solas, el entubado reducirá el flujo

Accesorios				
No. de parte	Descripción			
MEP990-4DFM/3DFM	4"-300 LB X 3"-300 LB Flanged ACF/ESV/ISC Adapting Spool Kit			





<sup>. \*\*</sup> El material del sello de la válvula de alivio, no certificado por UL